



1235

---

**PreconalHansen**  
 Vinbergs Hed, Falkenbergsvägen 61, 311 50 Falkenberg, Sverige

13

---

EN 14351 - 1 + A1: 2010



hansen

**System: PreconalHansen System 66**  
**Grupp 24**

**Produkt: Dörrar**

Vindlast:	Test tryck:		3
Vindlast:	Utböjning		C
Vattentäthet:	B		7B
Lufttäthet:			2
Ljudisoleringsegenskaper:			npd
<b>Värme genomgång (<math>U_w</math>-värde):</b>			
- 1 flyglig dörr 1230 x 2180mm med standard isolerruta		*	1,80 W/m <sup>2</sup> K
- 1 flyglig dörr 1230 x 2180mm med standard fyllning		*	1,37 W/m <sup>2</sup> K
<b>Transmissionsegenskaper (bara för standard isolerruta, fyllning = 0):</b>			
- Standard isolerrutans solenergitransmission (Gg-värde):		*	0,63
- Standard isolerrutans ljustransmission (LT-värde):		*	0,80

npd: no performance determined (ingen prestanda fastställd)

\* För aktuella dörrars egenskaper, hänvisas till PreconalHansen  
 se EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabell E.1 not c.